




| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Cephe & Peyzaj |
| Montaj Tipi | Zemine Gömme |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik Çerçeve Temperli Cam |
| Optik | 10° 25° 35° Reflektör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| IK | 09 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 500 lm |
| Tüketim Gücü | 4 W |
| Armatür Verimliliği | 125 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| 72000047□ | LRM 006 008 004Z 8030 10 10 LN 65 00 | 4 | 500 | >80 | 4000 | 10° Reflektör | Ø65x82 |
| 72000178 | LRM 006 008 004Z 8030 10 25 LN 65 SN | 4 | 500 | >80 | 4000 | 25° Reflektör | Ø65x82 |
| 72000053□ | LRM 006 008 004Z 8030 10 35 LN 65 00 | 4 | 500 | >80 | 4000 | 35° Reflektör | Ø65x82 |