



Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Direğe Monte
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	12° 40° 90° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	900 lm
Tüketim Gücü	10 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Teknik izim



Sipariř Kodu	rn Kodu	G (W)	Iřık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	ller (mm)
	OGN 010 010 010M 8040 10 12 LN 20 00	10	900	>80	4000	12° Reflektr	Ø100
	OGN 010 010 010M 8040 10 40 LN 20 00	10	900	>80	4000	40° Reflektr	Ø100
	OGN 010 010 010M 8040 10 90 LN 20 00	10	900	>80	4000	90° Reflektr	Ø100