




Armatür Grubu	Park & Bahęe
Montaj Tipi	Direęe Monte
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Reflektör
Işık Kaynaęı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	4200 lm / 7800 lm
Tüketim Gücü	30 W / 60 W
Armatür Verimlilięi	140 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PEA 023 300 030L 8040 10 99 OP 65 00	30	4200	>80	4000	AS° Reflektör	L:3000x233x233
	PEA 023 300 060L 8040 10 99 OP 65 01	60	7800	>80	4000	AS° Reflektör	L:3000x233x233