
Lateribus


Beton Park & Bahçe Armatür



Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Beton
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac & Ahşap
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	720 lm
Tüketim Gücü	7 W
Armatür Verimliliği	103 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim





Lateribus

Beton Park & Bahçe Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	LAT 022 023 007Y 8030 10 99 OP 65 00	7	720	>80	4000	120° Opal Difüzör	230x220x70
74000027□	LAT 022 058 007Y 8030 10 99 OP 65 00	7	720	>80	4000	120° Opal Difüzör	580x220x70