




Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Beton
Gövde	Dkp Sac□
Optik	Akrilik Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	480 lm / 720 lm
Tüketim Gücü	10 W / 15 W
Armatür Verimliliği	48 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
7400069□	OVE 030 030 010Y 8030 10 99 OP 65 00	10	480	>80	4000	360° Opal Difüzör	300x300x300
7400075	OVE 030 030 010Y 8030 10 99 OP 65 00 (1)	15	720	>80	4000	360° Opal Difüzör	400x400x320