




<b>Armatür Grubu</b>	Cephe & Peyzaj
<b>Montaj Tipi</b>	Zemin
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrizyon
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	67
<b>IK</b>	09
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1339 lm / 2575 lm / 3708 lm / 4326 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	13 W / 25 W / 36 W / 42 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	103 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WLY 005 030 013Y 8030 10 15 LN 67 00	13	1339	>80	4000	15° Lens	L:300
	WLY 005 030 013Y 8030 10 30 LN 67 00	13	1339	>80	4000	30° Lens	L:300
	WLY 005 030 013Y 8030 10 40 LN 67 00	13	1339	>80	4000	40° Lens	L:300
	WLY 005 060 025Y 8030 10 15 LN 67 00	25	2575	>80	4000	15° Lens	L:600
	WLY 005 060 025Y 8030 10 30 LN 67 00	25	2575	>80	4000	30° Lens	L:600
	WLY 005 060 025Y 8030 10 40 LN 67 00	25	2575	>80	4000	40° Lens	L:600

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WLY 005 090 036S 8030 10 15 LN 67 00	36	3708	>80	4000	15° Lens	L:900
	WLY 005 090 036S 8030 10 30 LN 67 00	36	3708	>80	4000	30° Lens	L:900
	WLY 005 090 036S 8030 10 40 LN 67 00	36	3708	>80	4000	40° Lens	L:900
	WLY 005 120 042Y 8030 10 15 LN 67 00	42	4326	>80	4000	15° Lens	L:1200
	WLY 005 120 042Y 8030 10 30 LN 67 00	42	4326	>80	4000	30° Lens	L:1200
	WLY 005 120 042Y 8030 10 40 LN 67 00	42	4326	>80	4000	40° Lens	L:1200