




| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Armatür Grubu | Park & Bahçe |
| Montaj Tipi | Beton |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum |
| Optik | Reflektör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| IK | 09 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 560 lm |
| Tüketim Gücü | 8 W |
| Armatür Verimliliği | 70 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------|--------------|
| | DRK 015 065 008Y 8040 10 99 OP 65 00 | 8 | 560 | >80 | 4000 | SM° Difüzör | 650x120x80 |