

Hidline Corner




Sıva Üstü Gizli Aydınlatma Armatür




Armatür Grubu	Gizli Aydınlatma
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Alüminyum Profil □□□
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	960 lm
Tüketim Gücü	12 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	HID 022 100 010S 8030 10 99 OP 44 00	12	960	>80	4000	130° Polikarbon Akrilik	1000x22x22

www.atelaydinlatma.com